




RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Description générale

Le système antichute vertical pour échelle fixe de 6 mètres et plus est conçu pour sécuriser les accès en hauteur dans les bâtiments commerciaux, industriels et institutionnels.

Il comprend un rail ou câble vertical avec un dispositif antichute mobile permettant un déplacement fluide et un blocage automatique en cas de chute.

Composants du système

- Rail de guidage vertical fixé à l'échelle
- Connecteurs de rail
- Dispositif antichute mobile
- Butées de fin de course (≈12 kN)
- Attaches de fixation sur les barreaux
- Harnais de sécurité conforme (EN 361)

Caractéristiques principales

- Maintien des mains libres lors de l'ascension
- Fonctionnement fluide à la montée et descente
- Installation modulaire et rapide
- Compatible avec plusieurs utilisateurs (selon configuration)
- Construction robuste pour une longue durée de vie



Applications

- Faciliter l'accès aux toitures.
- Bâtiments industriels, commerciaux et institutionnels
- Installations industrielles
- Tours et infrastructures techniques

Caractéristiques techniques

- Hauteur : ≥ 6 m et plus
- Matériaux : aluminium, acier galvanisé ou inox
- Système autobloquant
- Conforme aux charges dynamiques de sécurité
- Installation sur échelles fixes existantes ou neuves

Normes et conformité

- EN 353-1 / EN 353-2
- EN 361
- CSA Z259
- OSHA (selon juridiction)

Fabrication et garantie

La production de ces échelles et composantes sera fabriquer dans une usine avec la certification ISO9001 et des soudures certifiés CWB.

Ce système comportera une garantie matérielle sur la peinture d'un (1) an et de dix (10) ans sur les composantes.

Installation

L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié conformément aux spécifications du fabricant et aux codes du bâtiment applicables.

Entretien et inspection

- Inspection visuelle avant chaque utilisation
- Inspection annuelle certifiée
- Remplacement des pièces usées
- Entretien minimal requis



Avantages pour architectes et gestionnaires

- Intégration facile dans les projets de conception
- Solution conforme aux normes de sécurité
- Réduction des risques et responsabilités
- Adapté aux bâtiments existants et nouveaux

