

QUALITÉ ET CONFORMITÉ

 **Gestion de la qualité certifiée ISO 9001**

 **Soudures structurales certifiées CWB**

NORMES ET CONFORMITÉ

Les garde-corps Millenium respectent :

- CNB art. 4.1.5.14 et 9.8.8.2
- RSST chapitre S-2.1
- CSA S269.2
- OSHA

Les dimensions sont fournies à titre indicatif.
Des ajustements peuvent être réalisés sur chantier.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Les garde-corps fixes Millenium sont conçus pour assurer la protection contre les chutes sur les toitures, plateformes techniques, trappes d'accès et autres surfaces en hauteur nécessitant une protection permanente. Le système est fabriqué en aluminium structural et conçu pour répondre aux exigences des environnements commerciaux, institutionnels et industriels.



GARDE-CORPS FIXES EN ALUMINIUM PROTECTION POUR TRAPPES D'ACCÈS

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ EN TOITURE

 3200 2e Rue
Saint-Hubert (QC) J3Y 8Y7

 1 833 454-3176

 millenium.plus

 info@millenium.plus

GARDE-CORPS POUR TRAPPE D'ACCÈS

La trappe d'accès au toit est l'un des moyens les plus utilisés pour accéder à une toiture. Cependant, lorsqu'elle est laissée ouverte, elle peut représenter un risque important de chute. Le garde-corps Millenium pour trappe d'accès est conçu pour améliorer la sécurité autour de la trappe tout en facilitant l'entrée et la sortie grâce à sa poignée intégrée.

Le système entoure la zone d'ouverture et intègre une barrière de sécurité afin d'assurer la protection des utilisateurs lors des opérations d'accès, d'entretien ou d'inspection.

MATÉRIAUX

Poteaux et traverses : Tube en aluminium structural 6061-T6, calibre 40 (48 mm / 1,9 po de diamètre extérieur et 3,7 mm / 0,145 po d'épaisseur de paroi). L'aluminium offre une excellente résistance mécanique et une grande résistance à la corrosion.

Le système entoure la zone d'ouverture et intègre une barrière de sécurité afin d'assurer la protection des utilisateurs lors des opérations d'accès, d'entretien ou d'inspection.

FINITION

Tous les composants peuvent être peints selon le choix du client afin de s'intégrer à l'architecture du bâtiment. Les pièces peuvent être livrées avec une finition thermolaquée selon la couleur spécifiée. Le code RAL doit être fourni lors de la commande.

PROTECTION DES PLAQUES

Toutes les plaques de base sont protégées par un revêtement en caoutchouc antidérapant afin de protéger les membranes de toiture. L'épaisseur de la protection est de 19,05 mm (3/4 po).

PIÈCES D'ASSEMBLAGE

Les pièces d'assemblage sont composées d'unions en fonte d'aluminium 535 avec trous filetés et insertion d'écrous de serrage en acier inoxydable.

Types disponibles : coude (90°), unions linéaires, en T et en Y, socle mural.

SYSTÈMES DE FIXATION

Fixations latérales (« bouteilles ») permettant un ancrage lorsque l'installation sur surface supérieure n'est pas possible.

Applications : plateformes avec rebord, structures à espace restreint, zones nécessitant un dégagement.

CARACTÉRISTIQUES

- S'adapte à toutes les dimensions de trappes
- Fixation sans endommager la membrane
- Aluminium léger et résistant à la corrosion
- Barrière de sécurité ajustable à fermeture automatique
- Poignée intégrée
- Installation rapide
- Garantie 10 ans
- Fabriqué au Québec
- Conforme RSST, CNB, OSHA